# PRODUKTDATENBLATT

## Leitungsschutzschalter, 80A, 3p+N, C-Char

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120208534 |
| EAN | 4015082118037 |
| Hersteller Artikelnummer | 211803 |
| Hersteller Typ | AZ-3N-C80 |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,858 |
| Zolltarif Nr. | 85362090 |

Leitungsschutzschalter (MCB), AZ, 3-polig+N, Auslösekennlinie: C, Bemessungsstrom Ein: 80 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auslösecharakteristik** | C | **Polzahl (gesamt)** | 4 | **Anzahl der abgesicherten Pole** | 3 |
| **Bemessungsstrom** | 80 A | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V** | 0 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V** | 0 kA |
| **Mitschaltender Neutralleiter** | Ja | **Breite in Teilungseinheiten** | 6 | **Einbautiefe** | 75 mm |
| **Bemessungsspannung** | 400 V | **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 440 V | **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV |
| **Spannungsart** | AC | **Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V** | 20 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V** | 20 kA |
| **Frequenz** | 50 .. 60 Hz | **Energiebegrenzungsklasse** | 3 | **Unterputzmontage** | Nein |
| **Überspannungskategorie** | 3 | **Verschmutzungsgrad** | 2 | **Zusatzeinrichtungen möglich** | Ja |
| **Schutzart (IP)** | IP20 | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 55 °C | **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 2.5 .. 50 mm² |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 2.5 .. 50 mm² | **Explosionsgeschützt** | Nein | **Herkunftsland** | CZ |
| **Zolltarifnummer** | 85362090 | **Gewicht** | 0.858 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*