

Leistungsschutz, 4-polig, 32 A, 1 S, 240 V 50 Hz, Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120505303
EAN	4015081093700
Hersteller Artikelnummer	109798
Hersteller Typ	DILMP32-10(240V50HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,49
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: Ie= 18 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 32 A, gekapselt: Ith= 27 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 84 A, gekapselt: Ith= 76 A, 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7,5 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, Kontakte S = Schließer: 1 S

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	240 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	32 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	7.5 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	7 kW	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	15 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA	11 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	58 mm	Höhe	85 mm
Tiefe	97 mm	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.490 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm