# PRODUKTDATENBLATT

## FI/LS-Kombischalter, 16 A, 100 mA, Leitungsschutzschalter Typ B Auslösecharakteristik, 2-phasig, Fehlerstromschutzschalter mit Auslösecharak

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120507790 |
| EAN | 4015081647880 |
| Hersteller Artikelnummer | 168215 |
| Hersteller Typ | FRBDM-B16/2/01-G/A |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,25 |
| Zolltarif Nr. | 85362010 |

Hochwertige Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Polzahl (gesamt)** | 2 | **Anzahl der abgesicherten Pole** | 2 | **Bemessungsstrom** | 16 A |
| **Bemessungsfehlerstrom** | 0.1 A | **Fehlerstrom-Typ** | A | **Mitschaltender Neutralleiter** | Nein |
| **Breite in Teilungseinheiten** | 2 | **Bemessungsspannung** | 240 V | **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 250 V |
| **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV | **Montageart** | DIN-Schiene | **Energiebegrenzungsklasse** | 3 |
| **Verlustleistung** | 4.9 W | **Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009** | 10 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1** | 10 kA |
| **Abschaltcharakteristik** | kurzzeitverzögert | **Stoßstromfestigkeit** | 3 kA | **Spannungsart** | AC |
| **Frequenz** | 50 Hz | **Auslösecharakteristik** | B | **Mit Verriegelungsvorrichtung** | Nein |
| **Überspannungskategorie** | 3 | **Verschmutzungsgrad** | 2 | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 40 °C |
| **Einbautiefe** | 70 mm | **Fehlauslöseschutz** | Ja | **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 1 .. 25 mm² | **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 1 .. 25 mm² | **Herkunftsland** | CZ |
| **Zolltarifnummer** | 85362010 | **Gewicht** | 0.250 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*