

Klein-Lichtschraken , WL9L-3N2232



Sonepar Artikelnummer	120913855
EAN	4047084252006
Hersteller Artikelnummer	1058172
Hersteller Typ	WL9L-3N2232
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,057
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 12 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	8000 mm	Max. Schaltabstand	12000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	NPN
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	12.2 mm
Höhe des Sensors	49.8 mm	Länge des Sensors	23.6 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA
Umgebungstemperatur	-10 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	0.5 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.057 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite