# PRODUKTDATENBLATT

## Leitungsschutzschalter 16 A, 1p+N, Charakteristik: B

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121233128 |
| EAN | 4015081469086 |
| Hersteller Artikelnummer | 150576 |
| Hersteller Typ | PLSM-B16/1N-GV |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,189 |
| Zolltarif Nr. | 85363010 |

Hochwertiger kleiner Leistungsschalter, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmenschutz für hinteren Stecker, Tristabiler Gleitverschluss – ermöglicht den Ausbau aus einem bestehenden Schienensystem, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsbetriebsströme bis 63 A, Auslösecharakteristik B, C, D, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auslösecharakteristik** | B | **Polzahl (gesamt)** | 2 | **Anzahl der abgesicherten Pole** | 1 |
| **Bemessungsstrom** | 16 A | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V** | 10 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V** | 10 kA |
| **Mitschaltender Neutralleiter** | Ja | **Breite in Teilungseinheiten** | 1.5 | **Einbautiefe** | 70.5 mm |
| **Bemessungsspannung** | 230 V | **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 440 V | **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV |
| **Spannungsart** | AC | **Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V** | 0 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V** | 0 kA |
| **Frequenz** | 50 .. 60 Hz | **Verlustleistung** | 2.7 W | **Energiebegrenzungsklasse** | 3 |
| **Unterputzmontage** | Nein | **Überspannungskategorie** | 3 | **Verschmutzungsgrad** | 2 |
| **Zusatzeinrichtungen möglich** | Ja | **Schutzart (IP)** | IP20 | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 75 °C |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 1 .. 25 $mm^2$ | **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 1 .. 25 $mm^2$ | **Explosionsgeschützt** | Nein |
| **Herkunftsland** | RO | **Zolltarifnummer** | 85363010 | **Gewicht** | 0.189 kg |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*