

Reflexlichtschranke, Sn=3m, 4L, 10-30 V DC, dunkel, NPN, PNP, quad 40, Kunststoff



Sonepar Artikelnummer	121270384
EAN	4015081325122
Hersteller Artikelnummer	135719
Hersteller Typ	E65-SMPR3-HDD
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,11
Zolltarif Nr.	85365080

E65-SM series, Produktmerkmale: Leuchtstarke Anzeigen für Spannung, Ausgang und TargetLock™, targetLock™ vereinfacht die Einstellarbeiten und sorgt für eine hohe Betriebssicherheit. Die Perfect Prox-Modelle erkennen Targets mit unterschiedlichen Farben im gleichen Bereich und ignorieren Hintergrundobjekte. DC-Modelle verfügen über PNP- und NPN-Ausgänge. Der sichtbare Sensorstrahl bei allen Modellen zeigt, worauf der Strahl gerichtet ist, um schnellen Einbau und Ausrichtung zu gewährleisten. Kompaktes Design für platzsparenden Einbau. Mehrere Montageoptionen einschließlich Standardgewinde 18 mm. Kurzschluss, Überlast- und Verpolungsschutz. Vollständige Familie umfasst Einweglichtschranke

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	3000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Einstellverfahren	sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP68	Vorausfallmeldung	Nein
Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	2	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	33 mm
Höhe des Sensors	55 mm	Länge des Sensors	41 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-25 .. 55 °C
Reaktionszeit	1 ms	Schaltfrequenz	500 Hz	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	30 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	660 nm
Lichtart	sonstige	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Schutzart (NEMA)	6P, 13	Herkunftsland	MX	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.110 kg				