PRODUKTDATENBLATT

Softstarter S811+, 650A

Sonepar Artikelnummer	121277276
EAN	4015081654987
Hersteller Artikelnummer	169004
Hersteller Typ	S811+V65V3S
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	41,4
Zolltarif Nr.	85371098

Softstarter, Beschreibung: Mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 690 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung (Standardverbindung, Inline) bei 400 V, 50 Hz: P= 315 kW, bei 690 V, 50 Hz: P= 630 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 500 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 650 A, Startklasse: KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu	650 A	**Bemessungsbetriebsspannung Ue**	200 .. 690 V	**Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V**	200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V	315 kW	**Funktion**	eine Drehrichtung	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	**Auslöseklasse**	einstellbar	**Schutzart (IP)**	IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V	200 kW	**Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V**	630 kW	**Interne Überbrückung**	Ja
Mit Display	Ja	**Drehmoment-Regelung**	Nein	**Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating**	50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V	**Spannungsart zur Betätigung**	DC	**Integrierter Überlastschutz des Motors**	Ja
Schutzart (NEMA)	sonstige	**Herkunftsland**	DO	**Zolltarifnummer**	85371098
Gewicht	41.400 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln