# PRODUKTDATENBLATT

## Rapid Link Wendestarter bis 6,6 A

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121281920 |
| EAN | 4015081971602 |
| Hersteller Artikelnummer | 199102 |
| Hersteller Typ | RAMO5-W204A31-412RS1 |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 1,8 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

Wendestarter, 6,6 A, Sensor-Eingang 2, 400/480 V AC, AS-Interface, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q4/2, mit Reparaturschalter

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art des Motorstarters** | Wendestarter | **Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz** | 0 V | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 3 kW |
| **Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V** | 6.6 A | **Auslöseklasse** | CLASS 10 A | **Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis** | Steckanschluss |
| **Mit Kurzschlussauslöser** | Ja | **Spannungsart zur Betätigung** | DC | **Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig** | 2.238 kW |
| **Bemessungsbetriebsstrom Ie** | 6.6 A | **Überlastauslöser Stromeinstellung** | 0.3 .. 6.6 A | **Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V** | 10000 A |
| **Leistungsaufnahme** | 8 W | **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 |
| **Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen** | 55 °C | **Temperaturkompensierter Überlastschutz** | Ja | **Anschlussart Hauptstromkreis** | Steckanschluss |
| **Geeignet für Tragschienenmontage** | Nein | **Mit Trafo** | Nein | **Anzahl der Befehlsstellen** | 2 |
| **Geeignet für NOT-AUS** | Nein | **Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3** | Klasse 1 | **Anzahl der Leuchtmelder** | 0 |
| **Externer Reset möglich** | Ja | **Mit Sicherung** | Nein | **Schutzart (IP)** | IP65 |
| **Schutzart (NEMA)** | 12 | **Unterstützt Protokoll für TCP/IP** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFIBUS** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für CAN** | Nein | **Unterstützt Protokoll für INTERBUS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für ASI** | Ja |
| **Unterstützt Protokoll für MODBUS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für Data-Highway** | Nein | **Unterstützt Protokoll für DeviceNet** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für SUCONET** | Nein | **Unterstützt Protokoll für LON** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFINET IO** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SERCOS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP** | Nein | **Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work** | Nein | **Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFIsafe** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme** | Nein | **Breite** | 220 mm | **Höhe** | 270 mm |
| **Tiefe** | 120 mm | **Herkunftsland** | GB | **Zolltarifnummer** | 85365080 |
| **Gewicht** | 1.800 kg | | | | |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*