

Anbausteckdose SL TE 16A 5p 400V 6h IP44 Ni 120587



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121404215     |
| EAN                      | 4024941014755 |
| Hersteller Artikelnummer | 88709288      |
| Hersteller Typ           | 120587        |
| Hersteller Name          | BALS          |
| Gewicht (Kg)             | 0,173         |
| Zolltarif Nr.            | 85366990      |

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000  
Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm<sup>2</sup> Die  
Neigung beträgt 20° Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Schließerkontakt) ausgerüstet Gehäusematerial Polyamid  
Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickel

Technische Daten

|                                  |             |                            |                      |                          |                    |
|----------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| IEC-Stromstärke                  | 16 A        | Spannung nach EN 60309-2   | 400 V (50+60 Hz) rot | Polzahl                  | 5                  |
| Uhrzeit-Stellung                 | 6 h         | Schutzart (IP)             | IP44                 | Anschlusstechnik         | schraublose Klemme |
| Bemessungsfrequenz               | 50 .. 60 Hz | Kennfarbe                  | rot                  | RAL-Nummer               | 3000               |
| Steckrichtung                    | abgewinkelt | Werkstoff                  | Kunststoff           | Kontaktmaterial          | CuZn               |
| Oberflächenbeschichtung Kontakte | vernickelt  | Flanschmaß vertikal        | 85 mm                | Bohrlochabstand vertikal | 70 mm              |
| Flanschmaß horizontal            | 85 mm       | Bohrlochabstand horizontal | 70 mm                | Herkunftsland            | DE                 |
| Zolltarifnummer                  | 85366990    | Gewicht                    | 0.173 kg             |                          |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite