

## EIN-AUS-Schalter, P5, 250 A, Zwischenbau, 3-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120206276     |
| EAN                      | 4015082809485 |
| Hersteller Artikelnummer | 280948        |
| Hersteller Typ           | P5-250/Z      |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 1,86          |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkennr: P5, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Information zum Lieferumfang: Hilfskontakt oder Neutraleiter kundenseitig montiert., 3-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 90 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 250 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

### Technische Daten

|                                            |          |                                                     |                  |                                                       |                                  |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 250 A    | Polzahl                                             | 3                | Gerätebauart                                          | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements              | schwarz  | Ausführung des Betätigungselements                  | kurzer Drehgriff | Ausführung als Hauptschalter                          | Nein                             |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Nein     | Ausführung als Sicherheitsschalter                  | Nein             | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Nein                             |
| Ausführung als Wendeschalter               | Nein     | Anzahl der Schalter                                 | 1                | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                            |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V    | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V               | 250 A            | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V                 | 250 A                            |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 55 kW    | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 4.6 kA           | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V           | 90 kW                            |
| Schaltleistung bei 400 V                   | 90 kW    | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 30 kA            | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                   | 0                                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0        | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0                | Motorantrieb optional                                 | Nein                             |
| Motorantrieb integriert                    | Nein     | Spannungsauslöser optional                          | Nein             | Geeignet für Bodenmontage                             | Nein                             |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein     | Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Nein             | Geeignet für Verteilereinbau                          | Nein                             |
| Geeignet für Zwischenbau                   | Ja       | Verriegelbar                                        | Nein             | Werkstoff des Gehäuses                                | Kunststoff                       |
| Gehäusefarbe                               | schwarz  | Anschlussart Hauptstromkreis                        | Rahmenklemme     | Mit vormontierter Verkabelung                         | Nein                             |
| Schutzart (IP), frontseitig                | IP65     | Schutzart (NEMA)                                    | 12               | Breite                                                | 150 mm                           |
| Höhe                                       | 150 mm   | Tiefe                                               | 150 mm           | Herkunftsland                                         | DE                               |
| Zolltarifnummer                            | 85365080 | Gewicht                                             | 1.860 kg         |                                                       |                                  |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild