

Zeitrelais, Taktgeber asymmetrisch, 4 Programme, 1 W 16A, 24-240VAC/DC



Sonepar Artikelnummer	120478612
EAN	8012823328034
Hersteller Artikelnummer	83.91.0.240.0000
Hersteller Typ	83.91.0.240.0000 24-240V AC/DC
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,11
Zolltarif Nr.	85364900

Taktgeber-asymmetrisch für DIN-Schiene, 22,5 mm breit, 4 Programme: wahlweise impuls- oder pausebeginnend mit oder ohne Startkontakt B1, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, 8 Zeitbereiche: 0,05 s - 10 Tage, Versorgungsspannung: 24-240 V AC/DC (50/60 Hz) Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Funktion ansprechverzögert	Nein	Funktion rückfallverzögert	Nein
Zeitbereich	0.05 .. 864000 s	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 .. 240 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 240 V	Betriebsspannung DC	24 .. 240 V
Komplettgerät mit Sockel	Ja	Geeignet für Hutschienenmontage	Ja	Geeignet für Frontmontage	Nein
Aufsteckbar auf Schütz	Nein	Funktion einschaltwischend	Nein	Funktion ausschaltwischend	Nein
Funktion Stern/Dreieck	Nein	Funktion Impulsformend	Nein	Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	Nein	Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	Ja	Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	Ja
Fernbedienung möglich	Nein	Geeignet als Fernbedienung	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler	0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert	Nein	Mit Halbleiterausgang	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Nennstrom	16 A	Max. Einschaltstrom	30 A
Schutzart (IP)	IP20	Breite	22.5 mm	Höhe	86.2 mm
Tiefe	100.3 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.110 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite