

Stern-Dreieck-Schützkombination, 380 V 400 V: 7,5 kW, 400 V 50 Hz,  
Wechselstrombetätigung



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120505111           |
| EAN                      | 4015081011247       |
| Hersteller Artikelnummer | 101381              |
| Hersteller Typ           | SDAINLM16(400V50HZ) |
| Hersteller Name          | EATON               |
| Gewicht (Kg)             | 1,03                |
| Zolltarif Nr.            | 85364900            |

Stern-Dreieck-Schützkombination, Anwendung: Stern-Dreieck Motorstart für Schützkombinationen, Betriebsfrequenz: maximal 10 Anläufe pro Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: I<sub>e</sub>= 16 A, Max. Bemessung für Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7,5 kW, 500 V: P= 7,5 kW, 660 V 690 V: P= 7,5 kW, Max. Umschaltzeit: 20 s, Betätigungsspannung: 400 V 50 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Einzelne Komponenten der Netzschützkombination Q11: DILM9-10

Technische Daten

|                                                                   |                      |                                                        |                  |                                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Funktion                                                          | Stern-Dreieck-Schütz | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz                | 400 V            | Spannungsart zur Betätigung                            | AC          |
| Spannungsart der Betriebsspannung                                 | AC                   | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-1, 400 V | 16 A             | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-3, 400 V | 16 A        |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss     | Geeignet für Tragschienenmontage                       | Nein             | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte                    | 0           |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte                            | 9                    | Anschlussart Hauptstromkreis                           | Schraubanschluss | Betriebsspannung AC 50 Hz                              | 24 .. 690 V |
| Betriebsspannung AC 60 Hz                                         | 24 .. 690 V          | Betriebsspannung DC                                    | 0 V              | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V             | 7.5 kW      |
| Bemessungsbetriebsleistung NEMA                                   | 0 kW                 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                    | 0                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                 | 3           |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                             | 0                    | Schutzart (IP)                                         | IP20             | Schutzart (NEMA)                                       | sonstige    |
| Breite                                                            | 158 mm               | Höhe                                                   | 82 mm            | Tiefe                                                  | 117 mm      |
| Herkunftsland                                                     | RO                   | Zolltarifnummer                                        | 85364900         | Gewicht                                                | 1.030 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht oben • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild