

Kombination Patrol



Sonepar Artikelnummer	120574128
EAN	4061131147824
Hersteller Artikelnummer	23370640001
Hersteller Typ	PA 20 95-265AC GL/MED
Hersteller Name	PFANNENBERG
Gewicht (Kg)	2,2
Zolltarif Nr.	85318070

- GL-Zulassung
- MED-Zulassung

120 dB (A) Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. 64 Basistöne sind auswählbar, 80 Töne sind hinterlegt, d. h. Töne für alle Anwendungsgebiete und Länder sind bereits vorhanden (spezielle Geräte sind nicht erforderlich).

3 weitere Tonstufen extern wählbar. Erzeugung unterschiedlicher Töne mit einem einzigen Gerät. Wirtschaftlich: Ein Schallgeber kann für unterschiedliche Signalfunktionen genutzt werden.

Sichere Montage - Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip "Abzweigdose" angeschlossen werden. Keine "3-Hand"-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein "Einquetschen" der Leitungen.

IK08 Schlagfestes Gehäuse. IP 66 - Verschlusselemente liegen außerhalb des Dichtbereiches (IP), eine Beeinflussung des IP-Schutzes ist ausgeschlossen.

Unverlierbare Dichtung und Verschlusselemente.

Montagearten Schaltafeleinbau und Aufbaumontage möglich.

Maße: LxBxH: 181 x 214 x 170 mm
Betriebstemperatur: -40 - + 55C

10 Jahre Garantie

Zulassungen (teilweise optional)
EN54-3 | VdS | UL | EAC | GL | MED | CNBOP

Technische Daten

Anzahl der Töne	80	Gehäusefarbe	rot
Lautstärke	120 dB	Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP66	Stromart	AC
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Stromaufnahme	0.33 A
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85318070
Gewicht	2.200 kg		