

Klein-Lichtschraken , WL9G-3N1132P05



Sonepar Artikelnummer	120913770
EAN	4047084217951
Hersteller Artikelnummer	1057477
Hersteller Typ	WL9G-3N1132P05
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,116
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste , Im Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-WN-W9-2, Reflektor PL20F

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	5000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	NPN
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	12.2 mm	Höhe des Sensors	52.2 mm
Länge des Sensors	23.6 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	1.5 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.116 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite