

Leistungsschutz, 3-polig, 380 V 400 V 37 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC,  
Gleichstrombetätigung, Federzugklemmen



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120505527      |
| EAN                      | 4015082396527  |
| Hersteller Artikelnummer | 239652         |
| Hersteller Typ           | DILMC80(RDC24) |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 2,25           |
| Zolltarif Nr.            | 85364900       |

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Federzugklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Federzugklemmen auf Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie = 80 A

Technische Daten

|                                            |              |                                            |                  |                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz    | 0 V          | Bemessungssteuerspeisespannung DC          | 24 .. 27 V       | Spannungsart zur Betätigung                | DC           |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte        | 0            | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte     | 3                | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 110 A        |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 80 A         | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 37 kW            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 20 kW        |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz    | 0 V          | Anschlussart Hauptstromkreis               | Schraubanschluss | Betriebsspannung AC 50 Hz                  | 230 .. 690 V |
| Betriebsspannung AC 60 Hz                  | 230 .. 690 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 40 A             | Bemessungsbetriebsleistung NEMA            | 44.7 kW      |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner        | 0                | Geeignet für Reiheneinbau                  | Nein         |
| Breite                                     | 90 mm        | Höhe                                       | 170 mm           | Tiefe                                      | 160 mm       |
| Herkunftsland                              | RO           | Zolltarifnummer                            | 85364900         | Gewicht                                    | 2.250 kg     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm