

Schonhammer rückschlagfrei, mittelhart, Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf, 45mm



Sonepar Artikelnummer	120628602
EAN	4010995021269
Hersteller Artikelnummer	02126
Hersteller Typ	80245
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,935
Zolltarif Nr.	82052000

Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten. Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand. Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln. Anwendung: Ideal für dosierte Positionsschläge, z.B. auf Werkstücke im Maschinenschraubstock oder bei Montagearbeiten. Mittelharte Hammerköpfe perfekt geeignet für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur und Blech- und Montagearbeiten. Extra: Mit Hartgusskugeln gefüllter Hammerkörper für rückschlagfreies Arbeiten. Gerade an empfindlichen Oberflächen ist die Wahl des richtigen Hammers entscheidend, um Beschädigungen zu vermeiden. Der rückschlagfreie Schonhammer mit Stahlrohrstiel ermöglicht dosierte Positionsschläge und schont die sensiblen Schlagflächen und Kanten durch sattes Aufschlagverhalten. Dank der speziellen Metallfüllung im Hammerkopf erlaubt der Schonhammer zudem völlig rückschlagfreies und gelenkschonendes Arbeiten. Zudem sorgt die um ca. 25% höhere Masse des Hammerkopfes für zusätzliche Power. Die gelben, mittelharten Schlagköpfe sind ideal für den universellen Einsatz geeignet, z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau sowie Blech- und Montagearbeiten. Weiterhin besticht der Hammer durch seinen Stahlrohrstiel mit ergonomischem, rutschfesten Griff. Die Hammerköpfe sind als Ersatzteile erhältlich.

Technische Daten

Ausführung	sonstige	Gewicht Kopf	1060 g
Werkstoff des Stiels	sonstige	Länge	310 mm
Magnetisch	Nein	Antimagnetisch	Nein
Ausführung funkenarm	Nein	Spitzendurchmesser/Spitzenbreite	45 mm
Rückschlagfrei	Ja	Wechselbare Spitze	Nein
Gesamtgewicht	935 g	Herkunftsland	PL
Zolltarifnummer	82052000	Gewicht	0.935 kg