

## SWD-Gateway, 99 SWD-Teilnehmer an CANopen



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120802366     |
| EAN                      | 4015081160471 |
| Hersteller Artikelnummer | 116307        |
| Hersteller Typ           | EU5C-SWD-CAN  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,159         |
| Zolltarif Nr.            | 85389099      |

SmartWire-DT Gateway zum Anschluss an den Feldbus und für die Versorgung der SmartWire-DT Teilnehmer und Schaltgeräte. Der Anschluss an CANopen erfolgt über den 9-poligen SUB-D-Stecker als Slave. Automatische Baudrate-Erkennung von 10kBit/s bis 1Mbit/s. Der Adressbereich kann von 1-32 eingestellt werden. Bis zu 99 SmartWire-DT-Teilnehmer können angeschlossen werden.

### Technische Daten

|                                                         |      |                                                            |                |                                                        |      |
|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz                            | 0 V  | Versorgungsspannung DC                                     | 20.4 .. 28.8 V | Unterstützt Protokoll für TCP/IP                       | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS                      | Nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS                           | Nein           | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO                  | Nein |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz                            | 0 V  | Spannungsart der Versorgungsspannung                       | DC             | Anzahl der HW-Schnittstellen CAN                       | 1    |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet        | 0    | Anzahl der Schnittstellen PROFINET                         | 0              | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232            | 1    |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422             | 0    | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485                | 0              | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY               | 0    |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB                        | 0    | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel                      | 0              | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless                  | 0    |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige                   | 0    | Unterstützt Protokoll für EtherCAT                         | Nein           | Unterstützt Protokoll für CAN                          | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS                      | Nein | Unterstützt Protokoll für ASI                              | Nein           | Unterstützt Protokoll für KNX                          | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway                  | Nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet                        | Nein           | Unterstützt Protokoll für SUCONET                      | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON                           | Nein | Unterstützt Protokoll für SERCOS                           | Nein           | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA                 | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus           | Nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP                      | Nein           | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work  | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety              | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety                  | Nein           | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe                    | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p                   | Nein | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme              | Nein           | Funkstandard Bluetooth                                 | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11                                | Nein | Funkstandard GPRS                                          | Nein           | Funkstandard eGPRS                                     | Nein |
| Funkstandard GSM                                        | Nein | Funkstandard LTE                                           | Nein           | Mobilfunkstandard 3G (UMTS)                            | Nein |
| IO-Link Master                                          | Nein | Systemkomponente                                           | Ja             | Schutzart (IP)                                         | IP20 |
| Mit Potentialtrennung                                   | Nein | Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich         | Nein           | Geeignet für Tragschienenmontage                       | Ja   |
| Wand-/Direktmontage möglich                             | Ja   | Fronteinbau möglich                                        | Nein           | Rack-Montage möglich                                   | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen                      | Ja   | SIL nach IEC 61508                                         | ohne           | Performance Level nach EN ISO 13849-1                  | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)                      | Nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)                         | Nein           | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                     | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    | ohne | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I               | Nein           | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II          | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III          | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1             | Nein           | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2         | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | Nein           | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | Nein |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                                                      |          |                                                             |       |                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)                | Nein     | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | Nein  | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | Nein     |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | Nein     | Breite                                                      | 35 mm | Höhe                                                                     | 90 mm    |
| Tiefe                                                                | 127 mm   | Herkunftsland                                               | DE    | Zolltarifnummer                                                          | 85389099 |
| Gewicht                                                              | 0.159 kg |                                                             |       |                                                                          |          |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Produktvideo • Maßzeichnung