

Quetschkabelschuh isoliert, M10, nach DIN 46237, 4-6mm<sup>2</sup>, Gabelform



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120991898     |
| EAN                      | 4012078024860 |
| Hersteller Artikelnummer | 650C10        |
| Hersteller Typ           | 650C10        |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,003         |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.

Technische Daten

|                                  |                        |                                  |           |                                             |          |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------|
| Anschlussgewindemaß (metrisch)   | 10                     | Flanschform                      | Gabelform | Farbe der Isolation                         | gelb     |
| Nennquerschnitt                  | 4 .. 6 mm <sup>2</sup> | Werkstoff                        | Kupfer    | Isolation                                   | ohne     |
| Bandware                         | Nein                   | Hülsenform                       | kurz      | Geeignet für massive Leiter                 | Nein     |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Nein                   | Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja        | Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | Nein     |
| Geeignet für Lackdraht           | Nein                   | Geeignet für Rundleiter          | Ja        | Geeignet für Flachleiter                    | Nein     |
| Für zugfeste Verbindungen        | Nein                   | Oberflächenschutz                | verzinnt  | Halogenfrei                                 | Ja       |
| Maximalstrom (Imax)              | 25.5 A                 | Bolzenmaß (imperial)             | 10        | Gesamtlänge                                 | 36.5 mm  |
| Herkunftsland                    | SK                     | Zolltarifnummer                  | 85369010  | Gewicht                                     | 0.003 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • RoHS-Erklärung