

VALENA LIFE 2-Leiter Bewegungsmelder + Handschalter, 170°, 100W LED, Mandelweiß



Sonepar Artikelnummer	121127250
EAN	3414972396066
Hersteller Artikelnummer	752272A
Hersteller Typ	752272A
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,121
Zolltarif Nr.	85365080

VALENA LIFE 2-Leiter Bewegungsmelder ohne Neutralleiter mit Handschalter zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannung- und Kurzschlussschutz. Anschluss mittels Schraubklemmen. Farbausführung: Mandelweiß. Mit dem Handschalter können manuell folgende Funktionen durchgeführt werden: - Dauerhaft einschalten für 4 Stunden, - Dauerhaft ausschalten, bis auf Widerruf, - Zurück in den Automatikmodus. Erfassungsbereich: 170°, Nebenstellentauglich, Detektionsreichweite: stufenweise 2 – 8 m, Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min., Helligkeitsschwellwert: 5 – 1275 Lux, Stand-By-Verbrauch: 0,01 W. Für folgende Lastarten geeignet: LEDs: 2 bis 100W, Kompaktleuchtstofflampen: 2 – 100 W, Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 – 150 W, LEDs, Kompaktleuchtstoff-, Halogen- und Leuchtstofflampen mit ferromagnetischem oder elektronischem Vorschaltgerät: 2 - 150 VA. Über den Nebenstelleneingang lassen sich über einen Taster (Öffnerkontakt) max. 10 Melder ansteuern. Bei parallel geschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Schraub- und Spreizkrallenmontage.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Max. Reichweite frontal	8 m	Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	85 °	Max. Schaltleistung	150 W	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung	Nein	HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangseinschaltung	Ja
Zwangsabschaltung	Ja	Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Nein
Rückfeldüberwachung	Nein	Vernetzbar	Nein	Scanwinkel	170 °
Optimale Montagehöhe	1.2 m	Treppenlichtautomatik	Ja	Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m	Max. Präsenzbereich	32 m²	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Fernbedienbar	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	Montageart	Unterputz
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Ja	Anschlussart	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein	Farbe	beige	Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Schlagfestigkeit	IK04	Spannungsart	AC
Frequenz	50 .. 60 Hz	Nennspannung	110 .. 240 V	Min. Einschaltdauer	5 s
Ausschaltverzögerung	0 s	Einschaltverzögerung	0 s	Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 °	Ansprechhelligkeit	5 .. 1275 lx	Max. Schaltleistung LED	100 W
Geeignet für C-Last	Ja	Anzahl der Schaltzonen	1	Steuerstrom	0.08 mA
Nebenstelleneingang	Ja	Mit Alarmfunktion	Nein	Mit Akustiksensor	Nein
Umgebungstemperatur	5 .. 35 °C	Breite	71 mm	Höhe	71 mm
Tiefe	43.3 mm	Einbaubreite	40.5 mm	Einbautiefe	24 mm
Einbaulänge	40.5 mm	Min. Tiefe der Gerätedose	30 mm	Mit Anschlusskabel	Nein
Länge des Anschlusskabels	0 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	FR

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)