

LUCETTE G2, Deckeneinbauleuchte, CCT, 3000 K / 4000 K, 12 W, 110°, IP44, weiß

Sonepar Artikelnummer	121410000
EAN	5704629004948
Hersteller Artikelnummer	3009140
Hersteller Typ	3009140
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,443
Zolltarif Nr.	94051140

Die Lucette G2 ist eine Deckeneinbauleuchte mit einem Durchmesser von 170 mm, die für den Einsatz in Innenräumen konzipiert ist. Sie bietet eine Leistung von 12 Watt und ist in den Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K erhältlich, wodurch sie sowohl warmweißes als auch neutralweißes Licht erzeugt. Die Leuchte eignet sich für die Integration in Decken und ist somit ideal für gewerbliche und private Räume, in denen eine unauffällige und effiziente Beleuchtung gewünscht wird. Details zu Gehäusematerial, Schutzarten oder Dimmfunktionen liegen nicht vor.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Max. Systemleistung	12 W
Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	sonstige
Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch	Reflektorfarbe	Silber
Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Schutzart (IP), frontseitig	IP44	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Geeignet für Lampenleistung	12 W	Notstromversorgungssystem	ohne	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1000 lm
Lichtstrom einstellbar	nein	Leuchtenlichtausbeute	83.33 lm/W	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Länge	170 mm	Breite	170 mm	Höhe/Tiefe	220 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	0.443 kg		