

Leistungsschutz, 3-polig, 380 V 400 V 55 kW, RAC 48: 42 - 48 V 50/60 Hz,
Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen



Sonepar Artikelnummer	120505504
EAN	4015082395469
Hersteller Artikelnummer	239546
Hersteller Typ	DILM115(RAC48)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,25
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: I_e = 115 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	42 .. 48 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1, 400 V	160 A	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3, 400 V	115 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	55 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	28 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	42 .. 48 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-4, 400 V	55 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	74 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	90 mm
Höhe	170 mm	Tiefe	160 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	2.250 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm