

Sicherheits-Lichtvorhänge , C4C-SA18010A10000



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120921127         |
| EAN                      | 4047084252303     |
| Hersteller Artikelnummer | 1211486           |
| Hersteller Typ           | C4C-SA18010A10000 |
| Hersteller Name          | SICK              |
| Gewicht (Kg)             | 1,646             |
| Zolltarif Nr.            | 85371098          |

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec , deTec-Variante: deTec4 Core , Systemteil: Sender , Einsatzbereich: Standard-Industrienumgebung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 10 m , Schutzfeldhöhe: 1.800 mm , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Sender

Technische Daten

|                                                                      |                    |                                         |                |                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                              | Steckverbinder M12 | Auflösung des Lichtvorhangs             | 14 mm          | Schutzfeldhöhe                     | 300 mm         |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz                              | 24 V               | Schutzart (IP)                          | IP67           | Ausblendung möglich                | Nein           |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | DeviceNet Safety   | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3 | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne           |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub                                 | ohne               | Kaskadierbar                            | Nein           | Lieferumfang des Einwegsystems     | Empfänger      |
| Umgebungstemperatur                                                  | -30 .. 55 °C       | Mit Mutingfunktion                      | Nein           | Override möglich                   | Nein           |
| Sicherheitstyp nach IEC 61496-1                                      | 4                  | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 24 V           | Bemessungssteuerspeisespannung DC  | 19.2 .. 28.8 V |
| Spannungsart                                                         | DC                 | Mit Strahlcodierung                     | Nein           | Taktsteuerung möglich              | Nein           |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte                     | Nein               | Wellenlänge des Sensors                 | 850 nm         | Mit Wiederanlaufsperr              | Nein           |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen                                   | Ja                 | Herkunftsland                           | DE             | Zolltarifnummer                    | 85371098       |
| Gewicht                                                              | 1.646 kg           |                                         |                |                                    |                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite