

LED-Hallenpendelleuchte 4000K 150W dimmbar 1-10V runde Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121241706
EAN	8018367755770
Hersteller Artikelnummer	3124706
Hersteller Typ	3124706-Serie A+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	2,59
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Hängeleuchten zur Industriebeleuchtung für Innen- und Außenräume, bestehend aus: Gehäuse und Ring aus Aluminiumdruckguss, gestrichen mit Polymerpulver nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung. Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, UV- und hitzebeständig. Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Aufhängehaken aus gestrichenem Aluminium mit Sicherheitsschraube. Mit Kabel H05RN-F. Leuchte inklusive Konverter. Zusatzausstattung: Montagebügel aus lackiertem Stahl. Infrarotfernbedienung für Sensorbaustein.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	150 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	24453 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Nebenleuchtmittel	Nein
Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Spannungsart	AC	Nennspannung	198 .. 264 V	Nennstrom	1.25 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Mit Betriebsgerät	Ja
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Ja
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	Fokuslinse	Lichtverteilung	symmetrisch
Reflektor	ohne	Reflektorfarbe	sonstige	Werkstoff des Reflektors	sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Schutzart (NEMA)	4	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-40 .. 45 °C	Notfunktionsüberwachungssystem	ohne	Geeignet für Notlicht	Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	960 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	163 lm/W	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Klirrfaktor (THD)	10 %	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Leistungsfaktor	0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Lichtstrom einstellbar	nein	Breite	300 mm	Höhe/Tiefe	102 mm
Länge	300 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	5
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	sonstige	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Mit Schutzabdeckung	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	7
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	11	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	2.590 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung