

Reflexlichtschanke Met. M18x1



Sonepar Artikelnummer	120272714
Hersteller Artikelnummer	OGP700
Hersteller Typ	OGPLPKG/US100
Hersteller Name	IFM
Zolltarif Nr.	85365019

Reflexionslichtschanke IFM, Metallgehäuse M18×1 (OGPLPKG/US100). Lichtschanke mit Reflektor für berührungslose Objekterkennung, zylindrisches Metallgehäuse M18×1. Hersteller IFM.

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	15000 mm	Max. Schaltabstand	15000 mm	Max. Ausgangsstrom	200 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)	Gehäusebauform	Zylinder, Gewinde	Schutzart (IP)	IP67
Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Durchmesser Sensor	18 mm
Länge des Sensors	72 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Glas
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Min. Reflektorabstand	200 mm	Umgebungstemperatur	-10 .. 60 °C
Schaltfrequenz	2000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 36 V	Spannungsart	DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	655 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019		