

Isolationstester 50/100/250/500V + 600V CAT IV



Sonepar Artikelnummer	120439359
EAN	5036175230558
Hersteller Artikelnummer	1004-742
Hersteller Typ	MIT485/2
Hersteller Name	MEGGER
Gewicht (Kg)	2,0
Zolltarif Nr.	90304000

MIT485, Isolationsmessgeräte für die Telekommunikation .Prüfspannung 50 V bis 1000 V.Messbereich 0,1 MΩ - 200 GΩ.Durchgangsprüfung mit 20 mA und 200 mA.Digital- und Analoganzeige (Bargraph).Messung von PI, DAR, Leckstrom, Frequenz, Widerstand.Kapazitäts und Längenmessung.Messwertspeicher.Megger hat die MIT480-Serie speziell für Ihren Einsatz im Telekommunikationsbereich entwickelt. Diese hervorragenden Isolations- und Durchgangsmessgeräte verbinden neueste Messtechniken mit einem praktikablen Gerätedesign. Sie verfügen damit über ein hochmodernes, kompaktes und bequem bedienbares Isolationsmessgerät. Die MIT480-Serie bietet Ihnen maximale Funktionalität bei einfachster Bedienung in einem größeren Einsatzradius.Ausstattung: Messwertspeicher, Robustes Gehäuse mit Gummischutz, Schutzart IP 54, Betrieb mit Batterien und Akkus möglichTechnische Daten: Anzeige: Dual-Digitalanzeige (3 1/2-stellig) und Analoganzeige (Bargraph), Messkategorie: CAT IV / 600 V, Schutzart IP54, Speicher: ca. 1.000 Messwerte, Abmessungen: Breite 92 mm, Höhe 50 mm, Länge 220 mm, Gewicht: ca. 775 g, Spannungsversorgung: 5 x Batterie 1,5 V IEC LR6 AA (wahlweise NiMH Akkus), Auto-Power-Off. Weitere technische Daten, Messbereiche: Isolationsmessung: 0.1 MΩ - 200 GΩ, Prüfspannungen: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, Fremdspannungserkennung ab 25 V, Spannungsmessung: 0 bis 600 V AC/ DC, 1000 V auf analoger Anzeige, Durchgangsmessung: 0.01Ω - 99.9 Ω (0 - 50 Ω analog), Messleitungskompensation bis 9.99 Ω, Durchgangs-Signalton: akustisch 1 Ω, 2 Ω, 5 Ω, 10 Ω, 20 Ω, Widerstandsmessung: 0,01 kΩ - 1000 kΩ, Kapazitätsmessung: 100 pF - 10 µF, Längenmessung: Berechnung über Kapazitätsmessung (40 – 60 nF/km, einstellbar).Lieferumfang: Tragekoffer, Messleistungsset mit Prüfspitzen und Klemmen, Prüfspitze mit Starttaste, Gummischutzhülle, Bedienungsanleitung.

Technische Daten

Anzeige	digital	Stromversorgung	Batterie	Nennprüfspannung 100 V	Ja
Nennprüfspannung 250 V	Ja	Nennprüfspannung 500 V	Ja	Nennprüfspannung 1000 V	Ja
Nennprüfspannung 2500 V	Nein	Nennprüfspannung 5000 V	Nein	Nennprüfspannung einstellbar	Nein
Analoge Balkenanzeige	Ja	Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige	Ja	Isolationswiderstandsmessbereich	0.01 .. 2e+008 MOhm
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion	Nein	Niederohmmessung	Ja	Spannungsmessung	Ja
Messwertspeicher	Ja	Momentanwertspeicher (Data Hold)	Nein	Schnittstelle	Nein
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	90304000	Gewicht	2.000 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite