# PRODUKTDATENBLATT

## Leiterplattensteckverbinder (Leiter), Lösehebel sw, 5mm, Polzahl:4, Zugbügel

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120666140 |
| EAN | 4032248852680 |
| Hersteller Artikelnummer | 1086170000 |
| Hersteller Typ | BHZ 5.00/04/90LH BK/BK PRT 51 |
| Hersteller Name | WEIDMÜLLER |
| Gewicht (Kg) | 0,008 |
| Zolltarif Nr. | 85366990 |

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art der Verbindung** | flexibler Leiterplattenverbinder | **Polzahl** | 4 | **Rastermaß der Kontakte** | 5 mm |
| **Gehäusefarbe** | schwarz | **Kontaktausführung** | Buchse | **Rastermaß der Anschlüsse** | 5 mm |
| **Winkel Kontakt/Leiteranschluss** | 180° (horizontal) | **Bemessungsspannung** | 320 V | **Bemessungsstoßspannung** | 4 kV |
| **Überspannungskategorie** | III | **Verschmutzungsgrad** | 2 | **Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse** | 0.2 $mm^2$ |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse** | 0.25 .. 2.5 $mm^2$ | **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 0.2 .. 2.5 $mm^2$ | **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 2 $mm^2$ |
| **Ausführung des elektrischen Anschlusses** | Schraubanschluss | **Anschließbare Kabeltype** | Rundkabel | **Werkstoff der Kontaktbeschichtung** | Zinn |
| **Werkstoff des Kontaktes** | sonstige Kupferlegierungen | **Werkstoff des Isolierkörpers** | Polyamid (PA) | **Werkstoff des Gehäuses** | Kunststoff |
| **Beschichtung Gehäuse** | unbeschichtet | **Betriebstemperatur** | -25 .. 120 °C | **Schutzart (IP), montiert** | sonstige |
| **Herkunftsland** | RO | **Zolltarifnummer** | 85366990 | **Gewicht** | 0.008 kg |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*