

Klein-Lichtschraken , WL9L-3N1132



Sonepar Artikelnummer	120915719
EAN	4047084305382
Hersteller Artikelnummer	1065640
Hersteller Typ	WL9L-3N1132
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,104
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 12 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig 2 m , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	12000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	Quader
Schutzart (IP)	IP66	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	12.2 mm
Höhe des Sensors	50 mm	Länge des Sensors	23.6 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.104 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite