

Molded Case Switch 4p 800A 1500VDC UL



Sonepar Artikelnummer	121049711
EAN	4015081744145
Hersteller Artikelnummer	179328
Hersteller Typ	N4-4-800-S15-PV-NA
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	22,723
Zolltarif Nr.	85359000

Molded Case Switch N..DC in der speziellen Version für bis zu 1500 V DC kann auf 1 oder 2 Polen verwendet werden. Sie erfüllen die Isolationseigenschaften auch für geerdete IT-Netzwerke. Zubehör, wie Brückenkits, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe ermöglichen eine individuelle Installation in den unterschiedlichsten Verteilungssystemen. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantrieb erleichtern die Signalisierung und Automatisierung. Hinweis: Eigenschaften des Hauptschalters einschließlich Zwangsantrieb gemäß IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften gemäß IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Zugelassen gemäß UL489B

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	800 A	Polzahl	4	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	Kipphebel	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	0 V
Bemessungsbetriebsspannung	1500 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	0 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	34 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	0 kW
Schaltleistung bei 400 V	0 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	0 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Ja
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Ja	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Ja
Geeignet für Zwischenbau	Ja	Verriegelbar	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Schutzart (NEMA)	sonstige
Breite	280 mm	Höhe	207 mm	Tiefe	401 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	22.723 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung