

Messingkabelverschraubung M63, LowTemp



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121085973     |
| EAN                      | 4007685034111 |
| Hersteller Artikelnummer | 10065807      |
| Hersteller Typ           | EMSKV 63 LT   |
| Hersteller Name          | WISKA         |
| Gewicht (Kg)             | 0,42          |
| Zolltarif Nr.            | 74198090      |

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.

Technische Daten

|                         |               |                               |          |                                     |             |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|
| Gewindeart              | metrisch      | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 63       | Geeignet für Kabeldurchmesser       | 34 .. 48 mm |
| Werkstoff               | Metall        | Schutzart (IP)                | IP68     | Verbindungsart zum Gehäuse          | schrauben   |
| Gewindesteigung         | 1.5 mm        | Gewindelänge                  | 10 mm    | Schlüsselweite                      | 68 mm       |
| Sechskant Eckmaß        | 75 mm         | Werkstoffgüte                 | Messing  | Oberflächenschutz                   | vernickelt  |
| Halogenfrei             | Ja            | Glasfaserverstärkt            | Nein     | Schlagfest                          | Ja          |
| Farbe                   | Silber        | Biegeschutz                   | Nein     | Mit Gegenmutter                     | Nein        |
| In Öffnung einrastend   | Nein          | Ausführung                    | gerade   | Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein        |
| Flachkabelverschraubung | Nein          | Mit Zugentlastung             | Ja       | Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A       |
| Art der Dichtung        | Dichtring     | Material Dichtung             | Silikon  | Teilbare Verschraubung              | Nein        |
| Einsatztemperatur       | -60 .. 100 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein     | Für Ex-Zone Gas                     | ohne        |
| Für Ex-Zone Staub       | ohne          | Für bewehrte Kabel            | Nein     | EMV-Ausführung                      | Nein        |
| Geschirmt               | Nein          | Druckausgleichend             | Nein     | Herkunftsland                       | DE          |
| Zolltarifnummer         | 74198090      | Gewicht                       | 0.420 kg |                                     |             |

## Abbildungen

Maßzeichnung



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt