

## LED-Bodeneinbauleuchte 3000K 26W DALI runde gebündelte Optik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121158042               |
| EAN                      | 8018367700749           |
| Hersteller Artikelnummer | 3108388                 |
| Hersteller Typ           | 3108388-CRICKET+        |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 4,85                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

Bodeneinbauleuchte der Klasse I, bestehend aus: Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus Sicherheitsflachglas. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Intensive Optik, kreisförmig. Alterungsbeständige Silikon-Dichtung aus einem Guss (ohne Nähte) mit hoher Kompensationsleistung und hoher Rückfederungsfähigkeit. Verschlussring aus lackiertem Aluminiumdruckguss nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung, überzogen mit INOX AISI 316-Stahl (Versionen INOX). Kühlkörper aus Aluminium. Kabelanschlussystem in wasserdichter Ausführung, WATER STOP. Außenschrauben aus Edelstahl. Ein Einbaugeschäule aus Technopolymer, separat zu bestellen. Die am Boden befestigten Leuchten sind während der Benutzung großen Beanspruchungen ausgesetzt. Um ein gutes, sicheres Funktionieren zu gewährleisten, muss die Montage durch einen Fachmann und unter Einhaltung der Montageanweisungen erfolgen. Die Leuchten dürfen nicht in Bereichen mit Hohlräumen montiert werden. Wenn die Leuchte öffentlich zugänglich ist, sollte geprüft werden, ob die Temperatur des Glases den lokalen Montagevorschriften entspricht. Die Temperatur ist auf der Webseite, im technischen Datenblatt der einzelnen Artikel, angegeben. System zur Befestigung am Einbautopf, das eine sichere, problemlose Installation ermöglicht, auch wenn der Schacht nicht auf Bodenhöhe eingelassen wurde. Dimmbare EVGs (DALI).

### Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                                              |                             |                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                             | Ja                          | Werkstoff des Gehäuses                   | rostfreier Stahl |
| Gehäusefarbe                                                                | Edelstahl                        | Schutzart (IP)                                                               | IP67                        | Schlagfestigkeit                         | IK10             |
| Max. Systemleistung                                                         | 26 W                             | Farbtemperatur                                                               | 3000 K                      | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen     | 1                |
| Fassung                                                                     | ohne                             | Werkstoffgüte des Gehäuses                                                   | Edelstahl 316 (1.4401)      | Werkstoff der Abdeckung                  | Glas transparent |
| Spannungsart                                                                | AC                               | Nennspannung                                                                 | 220 .. 240 V                | Nennstrom                                | 700 mA           |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                            | Ja                          | Austauschbares Betriebsgerät             | Ja               |
| Dimmbar                                                                     | Ja                               | Dimmung 0-10 V                                                               | Nein                        | Dimmung 1-10 V                           | Nein             |
| Dimmung DALI                                                                | Ja                               | Dimmung DMX                                                                  | Nein                        | Dimmung DSI                              | Nein             |
| Dimmung LineSwitch                                                          | Nein                             | Dimmung Netzspannungsmodulation                                              | Nein                        | Dimmung herstellerepezifisch             | Nein             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                      | Nein                        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein             |
| Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             | Dimmung RF                                                                   | Nein                        | Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein             |
| Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                      | Nein                        | Dimmung Zigbee                           | Nein             |
| Justierbar                                                                  | Nein                             | Lichtverteiler                                                               | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung                          | symmetrisch      |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | 11-20° - engstrahlend            | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015          | F                           | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU     | Ja               |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 92.5 %                           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 86.2 %                      | Schutzklasse nach IEC 61140              | I                |
| Geeignet für Lampenleistung                                                 | 26 W                             | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                      | 2177 lm                     | Leuchtenlichtausbeute                    | 84 lm/W          |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                        |                     |                             |                            |                                  |                            |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Lichtfarbe                             | weiß                | Farbwiedergabeindex CRI     | 80-89                      | Konstant-Lichtstrom-Regelung     | Nein                       |
| Farbtemperatur einstellbar             | nein                | Lichtstrom einstellbar      | nein                       | Ausstrahlungswinkel einstellbar  | nein                       |
| Höhe/Tiefe                             | 145 mm              | Außendurchmesser            | 270 mm                     | Einbauhöhe/-tiefe                | 350 mm                     |
| Einbaudurchmesser                      | 285 mm              | Max. Belastung              | 7500 kg                    | Überrollbar                      | Ja                         |
| Max. Oberflächentemperatur             | 42 °C               | Art der Verdrahtung         | mit Durchgangs verdrahtung | Polzahl                          | 3                          |
| Leiterquerschnitt                      | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                | Schneidklemme IDC          | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 .. 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja                  | Bedienung über Bluetooth    | Nein                       | Kompatibel mit Apple HomeKit     | Nein                       |
| Kompatibel mit Google Assistant        | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein                       | Kompatibel mit Casambi           | Nein                       |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | Nein                | Herkunftsland               | IT                         | Zolltarifnummer                  | 94054239                   |
| Gewicht                                | 4.850 kg            |                             |                            |                                  |                            |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung