

Wandstrahler Typ Nr. 2133 - Farbe: weiß, für 1 x PAR 30 - 100 W, E27



Sonepar Artikelnummer	121181968
EAN	4007235821338
Hersteller Artikelnummer	682133
Hersteller Typ	682133
Hersteller Name	ALBERT
Gewicht (Kg)	0,9
Zolltarif Nr.	94054990

Albert-Wandstrahler 682133

aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit einseitigem Lichtaustritt, mit separater Montageplatte. Eingerichtet für 1 x PAR 30 max. 75-100 W, Fassung E 27. Farbe: weiß Schutzart IP 23 - Schutzklasse : d 110 x 130 x 165 mm

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	230 V	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlen d	Max. Systemleistung	100 W
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Ja	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	HV- Halogenlampe	Mit Leuchtmittel	Nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	E27	Oberflächenschutz	lackiert	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC	Betriebsgerät	nicht erforderlich	Mit Betriebsgerät	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	ohne	Lichtverteiler	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzart (NEMA)	sonstige	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	15 .. 25 °C
Geeignet für Lampenleistung	100 W	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Leistungsfaktor	1	Ausstrahlungswinkel einstellbar	stufenlos	Länge	165 mm
Höhe/Tiefe	135 mm	Außendurchmesser	110 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 .. 2.5 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D- Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Blendbegrenzung (UGR)	1	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94054990	Gewicht	0.900 kg		

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!