PRODUKTDATENBLATT

LED.FR-Notleuchte für ZB 161 12L22 ZB

Sonepar Artikelnummer	121251226
EAN	4041254293707
Hersteller Artikelnummer	H16118 0104
Hersteller Typ	H161180104
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	2,69
Zolltarif Nr.	94051140

LED-Notleuchte, 15 W, 2390 lm, zentrale Versorgung (ZB), SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L90>50000 h (@ Ta 25°C), L80>70000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254293707.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse und satinierte Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit. Mehrteilige unverlierbare Verschlussklammern, davon zwei Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten

Montageart	Wandanbau/ Deckenanbau	**Funktion**	Rettungswegbeleuchtung	**Mit Piktogramm**	Nein
Schutzart (IP)	IP65	**Max. Systemleistung**	15 W	**Farbtemperatur**	4000 K
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Nein	**Geeignet für Dauerschaltung**	Nein	**Mit Fernschalteranschluss**	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	**Notstromversorgungssystem**	zentral (Zentralbatterie)	**Leuchtmittel**	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff	**Gehäusefarbe**	grau
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert	**Spannungsart**	AC/DC	**Nennspannung**	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja	**Lichtverteiler**	ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	16	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Schlagfestigkeit**	IK05
Schutzklasse nach IEC 61140	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Ja	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	-20 .. 40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2390 lm	**Breite**	116 mm	**Höhe/Tiefe**	125 mm
Länge	1272 mm	**Art der Verdrahtung**	Abschluss	**Polzahl**	4
Anschlussart	Steckanschluss	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	94051140
Gewicht	2.690 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln