

Positionsschalter, LS(M)-..., Kuppenstößel, Basisgerät, erweiterbar, 1 S, 1 Ö, EN 50047 Form B, Sprungschaltglied - ja, gelb, Metall, Cage-Cl



Sonepar Artikelnummer	120205544
EAN	4015082661403
Hersteller Artikelnummer	266140
Hersteller Typ	LSM-11S
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,147
Zolltarif Nr.	85365080

Sicherheitspositionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Typkennr: LS(M)-..., Sortiment: Kuppenstößel, Schutzart: IP66, IP67, Merkmale: Grundgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Bauform: EN 50047 Form B, Kontakte S = Schließer: 1 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnung (ZW): ja, Farbe Gehäusedeckel: Gelb, Gehäuse: Metall, Verbindungstyp: Cage Clamp, Cage Clamp ist eine eingetragene Marke von Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, Deutschland.

Technische Daten

Höhe des Sensors	61 mm	Schaltfunktion	Sprungschaltglied	Anzahl der Kontakte als Öffner	1
Anzahl der Kontakte als Schließer	1	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Ausführung des Betätigungselements	Kuppenstößel	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabeleinführung (metrisch)	Schutzart (IP)	IP66/IP67
Breite des Sensors	31 mm	Durchmesser Sensor	0 mm	Länge des Sensors	33.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V	6 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V	6 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V	6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V	3 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V	0.8 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V	0.3 A
Schaltfunktion verrastend	Nein	Ausgang elektronisch	Nein	Zwangsöffnung	Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte	0	Ausführung der Schnittstelle	ohne	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
Gehäusebauform	Quader	Beschichtung Gehäuse	sonstige	Ausrichtung des Betätigungselements	Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 70 °C	Schutzart (NEMA)	sonstige
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.147 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild