

Klein-Lichtschraken , WL18X-3P930



Sonepar Artikelnummer	120910189
EAN	4047084130571
Hersteller Artikelnummer	1029902
Hersteller Typ	WL18X-3P930
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,38
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W18-3 Ex , Schaltabstand max.: 0 m ... 7 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig , Einstellung: Potentiometer , Info: EX II 3G EX nA op is IIB T4 Gc XEX II 3D EX tc IIIB T135°C Dc X Gemäß Richtlinie 2014/34/EX/EU

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	7000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D	Breite des Sensors	23.6 mm
Höhe des Sensors	117 mm	Länge des Sensors	49.3 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Umgebungstemperatur	-20 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	2 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	645 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.380 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite