

Hybrid-Lichtschraken , HL18L-B3G5BE



Sonepar Artikelnummer	120916868
EAN	4047084395154
Hersteller Artikelnummer	1071028
Hersteller Typ	HL18L-B3G5BE
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,091
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschraken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschrake, Doppellinse , Schaltabstand: 12 m , Lichtsender, Lichtart: Laser, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: NPN, Hellschaltend , Potentiometer, rechts: Hell-/ dunkelschaltend , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 2.000 mm

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	100 mm	Max. Schaltabstand	12000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	sonstige	Schutzart (IP)	IP67	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	16.2 mm
Durchmesser Sensor	18 mm	Höhe des Sensors	45.5 mm	Länge des Sensors	31.8 mm
Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-30 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	5 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	655 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.091 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite