

## LED-Wandleuchte 4000K 6W statisch symmetrische extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121156501               |
| EAN                      | 8018367669381           |
| Hersteller Artikelnummer | 306706                  |
| Hersteller Typ           | 306706-MULTI +          |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 0,85                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051140                |

Reihe von LED-Wandleuchten für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus Technopolymer. Diffusor aus mattem, bruchsickelem Technopolymer, Glühdraht 960 Grad Celsius. Silikondichtung. Verschlussrauben aus zerstörungssickelem Edelstahl. Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Schutzklasse II. Kabelverschraubungen möglich auch für Leitungsdurchmesser bis max. 20 mm Durchmesser. EM/1P Ausführung als Normal- und als Notbeleuchtung verwendbar. Ausführungen C mit automatischem Dämmerungssensor. Schwenkbare SMD LED-Platine auf MCPCB Basis (Metall-Leiterplatte).

### Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                                             |                        |                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                             | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Kunststoff      |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                             | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP66                   | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 4.5 W           |
| Max. Systemleistung                                                         | 6 W                              | Farbtemperatur                                                              | 4000 K                 | Geeignet für Wandmontage                                                    | Ja              |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                     | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja              |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                             | Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein                   | Mit Befestigungsmaterial                                                    | Nein            |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                             | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1               |
| Fassung                                                                     | sonstige                         | Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | unbehandelt            | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Spannungsart                                                                | AC                     | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V    |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja              |
| Dimmbar                                                                     | Nein                             | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                   | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein            |
| Dimmung DALI                                                                | Nein                             | Dimmung DALI-2                                                              | Nein                   | Dimmung DMX                                                                 | Nein            |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung herstellersizpezifisch                                              | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein            |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein            |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                             | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein            |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch     |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | > 80° - extrem breitschallend    | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | direkt          |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D                                | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja                     | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91.6 %          |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 87.9 %                           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 82 %                   | Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige        |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                     | 57                               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 92                     | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 92              |
| Schlagfestigkeit                                                            | IK10                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | II                     | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein            |
| Notstromversorgungssystem                                                   | ohne                             | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                   | Mit Schalter                                                                | Nein            |
| Mit Präsenzmelder                                                           | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                             | Nein            |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                                     |                     |                                 |          |                                           |           |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                | Mit Luftschlitzen               | Nein     | Leuchtenlichtausbeute                     | 74.7 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1             | 448 lm              | Lichtfarbe                      | weiß     | Farbwiedergabeindex CRI                   | 80-89     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                        | Nein                | Breite                          | 127.5 mm | Höhe/Tiefe                                | 84.5 mm   |
| Länge                                               | 357.5 mm            | Klirrfaktor (THD)               | 20 %     | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1       |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                    | 1.5 mm <sup>2</sup> | Farbtemperatur einstellbar      | nein     | Lichtstrom einstellbar                    | nein      |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                     | nein                | Bedienung über Bluetooth        | Nein     | Kompatibel mit Casambi                    | Nein      |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                        | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein      |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Nein                | Herkunftsland                   | IT       | Zolltarifnummer                           | 94051140  |
| Gewicht                                             | 0.850 kg            |                                 |          |                                           |           |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei