

i-P65 LED CG-S BIFACCIALE



Sonepar Artikelnummer	121240363
EAN	5018987026222
Hersteller Artikelnummer	IP65LEDEX230CG
Hersteller Typ	IP65LEDEX230CG
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,6
Zolltarif Nr.	94054231

CEAG i-P65 D CG-S Rettungszeichenleuchte zweiseitig abstrahlend, inklusive LED-Versorgung und CG-S-Technologie (20 Adressen), ohne Piktogramm-Set

Technische Daten

Montageart	Deckenanbau	Funktion	Rettungswegbeleuchtung	Mit Piktogramm	Nein
Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	3,6 W	Geeignet für Kennzeichnungsart	Aufkleber
Art der Kennzeichnung	ein-/zweiseitig	Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Nein	Geeignet für Dauerschaltung	Nein
Mit Fernschalteranschluss	Nein	Mit Fernbedienung	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Nein	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse	7035	Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	DC	Nennspannung	220 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	A
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-15 .. 40 °C	Leistungsfaktor	0.51
Erkennungsweite	18 m	Breite	142 mm	Höhe/Tiefe	165 mm
Länge	263 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	Anschlussart	Steckanschluss	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	94054231	Gewicht	0.600 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Verkaufsprospekt