

RKA 300/1 1x4 087920-4-3 Al/Cu schwarz



|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405702  |
| Hersteller Artikelnummer | 92007848   |
| Hersteller Typ           | 087920-4-3 |
| Hersteller Name          | HORA ETEC  |
| Gewicht (Kg)             | 0,704      |
| Zolltarif Nr.            | 85369010   |

1-polig (schwarz) Klemmstellen: 4 x 150-300mm<sup>2</sup> starr oder flexibel 4 x 35-240mm<sup>2</sup> mit Aderendhülse Klemmbereiche: CU Leiter: 150-300mm<sup>2</sup> , CU Leiter+AE: 35-240mm<sup>2</sup>, AL Leiter:150-300mm<sup>2</sup> Klemmbereiche Messanschluss: CU Leiter: 2,5-10mm<sup>2</sup>, CU Leiter+AE: 1,5-6mm<sup>2</sup> für Anwendungen mit Kupfer- und Aluminiumleitungen geeignet. Damit sich Leiter in der Mitte nicht berühren und gegebenenfalls oxidieren, verfügen die Reihenklennen durchgängig über einen Durchsteckschutz. 1000V AC/DC, 520A CU (EN60947-7-1) 600V, 420A Cu / 340A AL (UL 1059) montage auf 35 mm oder Schraubmontage möglich modularer Aufbau - beliebig anreihbar Abmessung: L:118mm, B:82,6mm, H:83,5mmKlemmstellen mit Aluminiumleitern sind NICHT wartungsfrei! Verbindungen mit ALU-Leitern sind vor dem Anschließen entsprechend vorzubereiten!

Technische Daten

|                                                               |                            |                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 35 .. 240 mm <sup>2</sup>  | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 150 .. 300 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom In                                            | 520 A                      | Bemessungsspannung                          | 1000 V                     |
| Ausführung elektrischer Anschluss 1                           | Schraubanschluss           | Anzahl der Etagen                           | 1                          |
| Montageart                                                    | Hutschiene TH35            | Farbe                                       | schwarz                    |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig                  | 150 .. 300 mm <sup>2</sup> | Ausführung elektrischer Anschluss 2         | Schraubanschluss           |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                              | 4                          | Werkstoff des Isolierkörpers                | Thermoplast                |
| Breite                                                        | 82.6 mm                    | Höhe                                        | 83.5 mm                    |
| Tiefe                                                         | 118 mm                     | Herkunftsland                               | DE                         |
| Zolltarifnummer                                               | 85369010                   | Gewicht                                     | 0.704 kg                   |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite