

## Vollgummiverteiler TB 0012-4 FI040 KAB



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121406286     |
| EAN                      | 9008347079988 |
| Hersteller Artikelnummer | 92009552      |
| Hersteller Typ           | 92009552      |
| Hersteller Name          | E-TERM        |
| Gewicht (Kg)             | 7,6           |
| Zolltarif Nr.            | 85369095      |

Tragbarer Verteiler aus hochwertigem, schlagfestem Vollgummi mit integrierten Standfüßen, stapelbar und versperbar. Schnappverschlüsse sowie außenliegende Metallteile aus V2A. Absicherungselemente unter versperbarem, aufklappbarem Deckel für bedienerfreundlichen Zugang zu den Schutzeinrichtungen. Vollgummigriff mit Aufrollnase für Anschlussleitung. Schutzart Gehäuse: IP54 Schutzart Anbauten: IP44 / IP54 Bestückung: 4x Schutzkontaktsteckdose 16A 250V (vernickelte Kontakte) 2x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h 1x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h Absicherung: 2x LS-Schalter C16A 1p 1x LS-Schalter C16A 3p 1x FI 40-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfest Zugang / Leitungseinführung: CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h mit 2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6 Anschlussfertig verdrahtet und geprüft nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschluss Technik.\*\*\* Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich \*\*\*

### Technische Daten

|                                                    |                              |                                                          |             |                                             |                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| FI-Schutzschalter                                  | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses                                   | Gummi       | Art des Netzanschlusses                     | CEE 16 A              |
| Handhabung                                         | tragbar                      | Schutzart (IP)                                           | IP44        | CEE-Steckdose - 16 A                        | 2x16A5p400V           |
| CEE-Steckdose - 32 A                               | 1x32A5p400V                  | CEE-Steckdose - 63 A                                     | ohne        | CEE-Steckdose - 125A                        | ohne                  |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 4                            | Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungstift, Typ K) | 0           | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0                     |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15        | 0                            | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23              | 0           | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0                     |
| Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze             | 0                            | Fehlerstrom-Typ                                          | A           | Anzahl der Leitungsschutzschalter           | 3                     |
| Kontaktmaterial                                    | CuZn                         | Oberflächenbeschichtung Kontakte                         | unbehandelt | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit            | Zuleitung mit Stecker |
| Polzahl Netzanschluss                              | 5                            | Kabellänge                                               | 0 m         | Farbe                                       | schwarz               |
| Höhe                                               | 297 mm                       | Breite                                                   | 210 mm      | Tiefe                                       | 250 mm                |
| Herkunftsland                                      | AT                           | Zolltarifnummer                                          | 85369095    | Gewicht                                     | 7.600 kg              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite