

Presskabelschuh 35mm² rm/sm, 50mm² se, M12, Al/Cu mit Cu-Auge



Sonepar Artikelnummer	120258909
EAN	4012078474399
Hersteller Artikelnummer	305R12
Hersteller Typ	305R12
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,031
Zolltarif Nr.	85359000

Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	35 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	50 mm ²	Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Werkstoff	Aluminium	Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für Al/St-Seile	Ja	Längsdicht	Nein
Kennziffer	14	Anzahl der Befestigungslöcher	1
Hülsenform	lang	Isoliert	Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse	Ja	Herkunftsland	SK
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.031 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung