

Phasenverteilerblock 95mm², 2x4-35 + 8x2,5-25mm²



Sonepar Artikelnummer	120352306
EAN	4051589207003
Hersteller Artikelnummer	92005970
Hersteller Typ	92005970
Hersteller Name	HORA ETEC
Gewicht (Kg)	0,164
Zolltarif Nr.	85369010

1000V AC / DC Schnapp- und Montagebefestigung Einzelblöcke können angereiht und mit Brücken verbunden werden. Zugelassen für Aluminium und Kupfer, genaue Querschnitte siehe Datenblatt Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): 37,8 x 52,9 x 70 Angaben je Pol für Cu: Zugang: 1 x 16 – 95 mm² / 6 - 000 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 10 – 70 mm² / 8 – 00 AWG feindrätig mit Aderendhülse, (14NM) 2 x 4 – 35 mm² / 12 – 2 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 2,5 – 25 mm² / 14 – 4 AWG feindrätig mit Aderendhülse, (3,5NM) Abgang: 8 x 2,5 – 25 mm² 14 – 4 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 1,5 – 16 mm² / 16 – 6 AWG feindrätig mit Aderendhülse, (2,5NM) Angaben je Pol für Al: Zugang: 1 x 16 – 95 mm² 6 – 3/0 AWG alle Leiterarten (eindrätig und mehrdrätig, (22,6NM) 2 x 16 – 35 mm² / 6 – 2 AWG alle Leiterarten (eindrätig und mehrdrätig), (11,3NM) Abgang: 8 x 16mm² – 25 mm² 6 – 4 AWG alle Leiterarten (eindrätig und mehrdrätig), (5,1NM) Wartungshinweis: Die vorgegebenen Drehmomente sind in regelmäßigen Wartungsintervallen zu überprüfen.

Technische Daten

Polzahl	1	Nennstrom	270 A	Anschlussart	schrauben
Montageart	DIN-Schiene	Leiterquerschnitt Zugang	16 .. 95 mm ²	Berührungssicher	Ja
Anzahl der Eingänge	1	Anzahl der Ausgänge	5	Geeignet für massive Leiter	Ja
Geeignet für mehrdrätige Leiter	Ja	Geeignet für feindrätige Leiter	Ja	Geeignet für feinstdrätige Leiter	Ja
Leiterquerschnitt Abgang	2.5 .. 25 mm ²	Leiterquerschnitt Abgang AWG	4 .. 16	Höhe	54.5 mm
Breite	52.5 mm	Tiefe	73 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.164 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite