

Miniatur-Lichtschraken , WSE4SL-3P3237



Sonepar Artikelnummer	120920168
EAN	4047084426728
Hersteller Artikelnummer	1095976
Hersteller Typ	WSE4SL-3P3237
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,113
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W4SL-3 , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig 100 mm , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	50000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66
Max. Schaltabstand	60000 mm	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Breite des Sensors	12.2 mm	Höhe des Sensors	41.8 mm	Länge des Sensors	17.3 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-10 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	1 mm²
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.113 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite