

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec4 Core Set 30/1650



Sonepar Artikelnummer	120923481
EAN	4047084252563
Hersteller Artikelnummer	1062918
Hersteller Typ	DETEC4 CORE SET 30/1650
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,566
Zolltarif Nr.	85371098

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec , deTec-Variante: deTec4 Core , Systemteil: Set , Einsatzbereich: Standard-Industrienumgebung , Auflösung: 30 mm , Reichweite: 15 m , Schutzfeldhöhe: 1.650 mm , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Sender, Empfänger, 4 FlexFix-Halterungen, 4 QuickFix-Halterungen, 2 Anschlussleitungen, 5 m, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD2, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	300 mA
Auflösung des Lichtvorhangs	14 mm	Reichweite des Schutzfeldes	10 m	Schutzfeldhöhe	1050 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	2	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausblendung möglich	Nein	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	DeviceNet Safety	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Breite des Sensors	34 mm	Länge des Sensors	30.7 mm	Detektionsvermögen für Probekörper	30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Kaskadierbar	Nein
Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Umgebungstemperatur	-30 .. 55 °C	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	4	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Spannungsart	DC	Mit Strahlcodierung	Nein	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein
Wellenlänge des Sensors	850 nm	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	1.566 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite