

EMV-Kompressionskabelverschraubung M25-120, LowTemp



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121087018             |
| EAN                      | 4007686023893         |
| Hersteller Artikelnummer | 10106560              |
| Hersteller Typ           | EMCGV 25-120 LT EMV-Z |
| Hersteller Name          | WISKA                 |
| Gewicht (Kg)             | 0,069                 |
| Zolltarif Nr.            | 74198090              |

ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der LT-Variante mit einer leistungsstarken Silikon-Dichtung versehen, die extreme Einsatztemperaturen zwischen -60 °C bis 180 °C problemlos meistert. So werden ShotGLAND-Kabelverschraubungen beispielsweise in Hochtemperaturbereichen wie der Stahlindustrie oder der Sensortechnik eingesetzt, finden aber ebenso Verwendung in Einsatzgebieten mit Tiefsttemperaturen. Beide Versionen, Standard und LT, sind mit EMV-Einsatz erhältlich. Durch verschiedene Dichtungseinsätze können zudem grosse Klemmbereiche realisiert werden.

Technische Daten

|                         |               |                               |          |                                     |             |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|
| Gewindeart              | metrisch      | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 25       | Geeignet für Kabeldurchmesser       | 10 .. 12 mm |
| Werkstoff               | Metall        | Schutzart (IP)                | IP68     | Verbindungsart zum Gehäuse          | schrauben   |
| Gewindesteigung         | 1.5 mm        | Gewindelänge                  | 7 mm     | Schlüsselweite                      | 30 mm       |
| Sechskant Eckmaß        | 33 mm         | Werkstoffgüte                 | Messing  | Oberflächenschutz                   | vernickelt  |
| Halogenfrei             | Ja            | Glasfaserverstärkt            | Nein     | Schlagfest                          | Ja          |
| Farbe                   | Silber        | Biegeschutz                   | Nein     | Mit Gegenmutter                     | Nein        |
| In Öffnung einrastend   | Nein          | Ausführung                    | gerade   | Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein        |
| Flachkabelverschraubung | Nein          | Mit Zugentlastung             | Nein     | Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A       |
| Art der Dichtung        | Dichtring     | Material Dichtung             | Silikon  | Teilbare Verschraubung              | Nein        |
| Einsatztemperatur       | -60 .. 180 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein     | Für Ex-Zone Gas                     | ohne        |
| Für Ex-Zone Staub       | ohne          | Für bewehrte Kabel            | Nein     | EMV-Ausführung                      | Ja          |
| Geschirmt               | Ja            | Druckausgleichend             | Nein     | Herkunftsland                       | DE          |
| Zolltarifnummer         | 74198090      | Gewicht                       | 0.069 kg |                                     |             |

## Abbildungen

Maßzeichnung



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt