

KADO 2/3 EE 1,5 OS Kabelanschlussdose, 3-polig, mit Trennwand



Sonepar Artikelnummer	121404744
EAN	9006604159497
Hersteller Artikelnummer	88167797
Hersteller Typ	88167797
Hersteller Name	ELECTRO TERMINAL
Gewicht (Kg)	0,026
Zolltarif Nr.	85369010

Schraublose Zugentlastung - Niedrigere Bauweise - Zeitersparnis bei Konfektionierung durch geöffnete Schrauben -Tauglich für RAST 5 Stecker - Neue robuste Scharniertechnik - Übersichtliche Polbeschriftungen innen - Gleiches Lochbild wie KADO 1/3 IMP und KA 1/1 IMP, KA 1/3 - Erleichterte Erdkontaktierung - Entspricht den Vorgaben gemäß EN 60335-1 Glühdrahtprüfung GWT 750°C / GWIT 775°C - Für schnelle und sichere Kontaktierung - Optional außenliegende Erde - No-Flame Material erhältlichNennspannung 400 V AC Nennstrom 24 A Klemmbereich STANDARD: 0,75 – 1,5 mm² flexible Leiter Abisolierlänge 9 – 10 mm Max. Umgebungstemperatur T125 / T110 (NF) Flachsteckzungen 6,3 × 0,8 mm lt. EN 61210Material: Isolierteil PA 66 schwarz Schrauben Stahl chromatiert M4 × 7 Kontaktteile Stahl verzinkt Schutzart IP 30ACHTUNG: Bei Ausführung ohne Trennwand (R5) müssen für die Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken RAST-Stecker verwendet werden.

Technische Daten

RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Gerätebreite	49 mm
Gerätehöhe	43 mm
Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	0.026 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite