

ADRIANO SENSOR, Deckenaufbauleuchte, rund, CCT, 3000 K / 4000 K, 18 W, 120°, schwarz

Sonepar Artikelnummer	121410006
EAN	5704629001275
Hersteller Artikelnummer	3009155
Hersteller Typ	3009155
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,854
Zolltarif Nr.	94051140

Die Deckenaufbauleuchte Adriano in matt schwarzer Ausführung ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, wo eine direkte, funktionale Beleuchtung gewünscht wird. Sie verfügt über einen integrierten Sensor, der eine bedarfsgerechte Steuerung der Beleuchtung ermöglicht. Das Gehäuse ist robust gestaltet und für die Montage an Deckenaufbauten vorgesehen, wodurch sie sich gut für Büro-, Gewerbe- oder Wohnbereiche eignet. Die Leuchte kombiniert modernes Design mit praktischer Funktionalität und unterstützt eine effiziente Lichtverteilung.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Geeignet für Lampenleistung	18 W
Max. Systemleistung	18 W	Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Notstromversorgungssystem	ohne	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	86.11 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1550 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	71 mm	Höhe/Tiefe	27.5 mm	Länge	275 mm
Außendurchmesser	27.5 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	0.854 kg		