

Zeitrelais schraub, 6,2mm breit, 4 Zeitbereiche bis 6 Std, 1 W 6A, für 24VAC/DC



Sonepar Artikelnummer	120476707
EAN	8012823329420
Hersteller Artikelnummer	38.21.0.024.0060
Hersteller Typ	38.21.0.024.0060
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,034
Zolltarif Nr.	85364900

Schmales Zeitrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, Fassung mit integrierten Zeitfunktionen, 4 Zeitfunktionen + Zeitbereiche bis 6 Std., 1 Wechsler 6 A/250 V AC, Anschluss-Spannung 24 V AC/DC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Funktion ansprechverzögert	Ja	Funktion rückfallverzögert	Nein
Zeitbereich	0.1 .. 21600 s	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	12 V	Betriebsspannung DC	12 V
Komplettgerät mit Sockel	Ja	Geeignet für Hutschienenmontage	Ja	Geeignet für Frontmontage	Nein
Aufsteckbar auf Schütz	Nein	Funktion einschaltwischend	Ja	Funktion ausschaltwischend	Nein
Funktion Stern/Dreieck	Nein	Funktion Impulsformend	Ja	Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	Ja	Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	Nein	Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	Nein
Fernbedienung möglich	Nein	Geeignet als Fernbedienung	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler	0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert	Nein	Mit Halbleiterausgang	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Betriebsspannung AC 60 Hz	12 V
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Nennstrom	6 A	Max. Einschaltstrom	10 A
Schutzart (IP)	IP20	Breite	6.2 mm	Höhe	87.9 mm
Tiefe	75.6 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.034 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite