

Wireless Dim <(>&<)> App set – Flush mount



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120642068     |
| EAN                      | 9010238112315 |
| Hersteller Artikelnummer | 300310        |
| Hersteller Typ           | CPAD-00/221   |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,491         |
| Zolltarif Nr.            | 85365011      |

Drahtloses xComfort Bridge Package mit 3 Smart Dimmaktoren 0-100 W (R/L/C/LED). Unsichtbare und einfache Unterputzmontage ohne größere Bauarbeiten (Nulleiter erforderlich). Enthält 3 drahtlose Schalter und 1 drahtlosen Hauptschalter (vorkonfiguriert mit Aktoren), die auf jeder beliebigen Oberfläche platziert werden können. Kompatibel mit den universellen 55 mm-Schaltern Einfache Konfiguration und Steuerung über App (iOS, Android). Keine Programmierkenntnisse erforderlich Dimmt alle dimmbaren Leuchtmittel (z.B. LEDs) ab 0 W Sanftes Dimmen, kein Nachglühen der LEDs, geräuschlos.

Technische Daten

|                             |              |                                |          |                            |                            |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| Bussystem KNX               | Nein         | Andere Bussysteme              | xComfort | Ausführung                 | Dimmaktor                  |
| Montageart                  | Unterputz    | Anzahl der Ausgänge            | 1        | Bussystem KNX-RF (Funk)    | Nein                       |
| Bussystem KNX Secure        | Nein         | Bussystem KNX Secure-RF (Funk) | Nein     | Bussystem Funkbus          | Ja                         |
| Bussystem LON               | Nein         | Bussystem Powernet             | Nein     | Funk bidirektional         | Ja                         |
| Breite in Teilungseinheiten | 3            | Mit Busankopplung              | Ja       | Busmodul abnehmbar         | Nein                       |
| Nebenstelleneingang         | Nein         | Vor Ort-/Handbedienung         | Nein     | Mit LED-Anzeige            | Ja                         |
| Ausgangsleistung            | 0 .. 100 W   | Leistungszusatz verwendbar     | Nein     | Lastart                    | universal und LED Retrofit |
| Max. Steuerstrom            | 0 mA         | Max. Schaltleistung LED        | 300 W    | Geeignet für Konstantstrom | Ja                         |
| Spannung                    | 196 .. 253 V | Geeignet für Konstantspannung  | Ja       | Parallel-Betrieb möglich   | Nein                       |
| Frequenz                    | 50 Hz        | Schutzart (IP)                 | IP20     | Min. Tiefe der Gerätedose  | 18 mm                      |
| Kompatibel mit Casambi      | Nein         | Herkunftsland                  | CZ       | Zolltarifnummer            | 85365011                   |
| Gewicht                     | 0.491 kg     |                                |          |                            |                            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo