

Klein-Lichtschraken , WS/WE12L-2P410



Sonepar Artikelnummer	120909777
EAN	4047084105692
Hersteller Artikelnummer	1018256
Hersteller Typ	WS/WE12L-2P410
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,244
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-2 Laser , Schaltabstand max.: 0 m ... 10 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Potentiometer , Laserklasse: 2 , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	10000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15 mm	Höhe des Sensors	49 mm
Länge des Sensors	41.5 mm	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	45 mA
Umgebungstemperatur	-10 °C	Reaktionszeit	0.2 ms	Reichweite des Schutzfeldes	1 m
Schaltfrequenz	2500 Hz	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 2
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	1 mm²
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.244 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite