

Klein-Lichtschraken , WTB16P-24161420A00



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120922354          |
| EAN                      | 4047084445828      |
| Hersteller Artikelnummer | 1222722            |
| Hersteller Typ           | WTB16P-24161420A00 |
| Hersteller Name          | SICK               |
| Gewicht (Kg)             | 0,071              |
| Zolltarif Nr.            | 85365019           |

Klein-Lichtschraken , W16 , Schaltabstand max.: 10 mm ... 1.600 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: VISTAL® , Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung, Potentiometer , Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Smart Task

Technische Daten

|                               |            |                               |                       |                                         |                    |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Max. Schaltabstand            | 10 mm      | Max. Ausgangsstrom            | 100 mA                | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 |
| Ausführung des Schaltausgangs | sonstige   | Ausführung der Schaltfunktion | Schließer (NO)        | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3     |
| Gehäusebauform                | Quader     | Breite des Sensors            | 20 mm                 | Höhe des Sensors                        | 55.7 mm            |
| Länge des Sensors             | 42 mm      | Tastfunktion                  | hell-/dunkelschaltend | Werkstoff der optischen Fläche          | Kunststoff         |
| Werkstoff des Gehäuses        | Kunststoff | Umgebungstemperatur           | -40 °C                | Reaktionszeit                           | 2.5 ms             |
| Schaltfrequenz                | 200 Hz     | Spannungsart                  | DC                    | Wellenlänge des Sensors                 | 635 nm             |
| Lichtfleck                    | 6 mm²      | Herkunftsland                 | DE                    | Zolltarifnummer                         | 85365019           |
| Gewicht                       | 0.071 kg   |                               |                       |                                         |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite